

R10 ECO Mini Ekskavatorius

Kompaktiškas. Pritaikomas. Galingas.

R10 ECO – tai universalus mini ekskavatorius, kurį galite pritaikyti pagal savo poreikius. Pasirinkite vieną iš keturių patobulinimų ir gaukite įrangą, atitinkančią jūsų darbo specifiką.

Galimi patobulinimai

Keturi bazinio modelio patobulinimai, iš kurių galite rinktis:

- ✓ R10 ECO su Kubota varikliu – patikima „Kubota“ galia ir maksimalus ilgaamžiškumas
- ✓ R10 ECO su reguliuojamu važiuoklės pločiu – reguliuojamas vikšrų plotis ir didesnis lankstumas
- ✓ R10 ECO su šonine valdymo svirtimi (joystick) – tikslus valdymas sudėtingiems darbams
- ✓ R10 ECO su atskirai valdoma strėle – daugiau judėjimo galimybių sunkiai pasiekiamose vietose

Standartinė komplektacija

Visi modeliai standartinėje komplektacijoje turi:

- 30 cm dantytą kaušą
- 1 cilindro „Koop“ variklį
- Fiksuotą strėlę
- Priekinį valdymą

Norimus patobulinius galite pasirinkti tiesiogiai produkto puslapyje. Papildomi priedai, tokie kaip papildomi kaušai, griebtuvai ar greito keitimo jungtys, pateikiami mūsų svetainės skiltyje „Priedai“.

R10 ECO – našumo duomenys (Koop variklis)

Pagrindiniai techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Darbinis svoris	978 kg
Kaušo talpa	0,014 m ³
Važiavimo greitis	0–1,5 km/h
Kopimo geba	30 %
Slėgis į gruntą	25,53 kPa
Didžiausia kasimo jėga	9,2 kN
Maksimalus pasiekiamumas	3,233 mm

Maksimalus kasimo gylis	1,833 mm
Maksimalus kasimo aukštis	3,021 mm
Maksimalus iškrovimo aukštis	2,247 mm
Maksimalus pasukimo kampas	121°
Reguliuojamas vikšrų plotis	912–1,212 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Modelis / Gamintojas	Yoop 192F
Maksimali arklio galia	10,4 HP
Maksimali galia	7,5 kW
Maksimalus greitis	3,000 rpm
Darbinis tūris	0,499 L
Cilindrų skaičius	1
Aušinimo sistema	oru aušinamas
Variklio alyva	1,325 L
Kuro tipas	dyzelinas (No. 0 / -10)
Teorinės kuro sąnaudos	0,8–1,2 L/h

Matmenys

Parametras	Reikšmė
Transportavimo ilgis	2,430 mm
Transportavimo plotis	912 mm
Transportavimo aukštis	2,201 mm
Prošva po atsvaru	361 mm
Kaušo plotis	300 mm
Strėlės ilgis	1,477 mm
Svirties ilgis	800 mm
Buldozerio peilio plotis	912–1,212 mm

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Siurblio tipas / Modelis	306 (Tianjin Walking / Shengjie)
Maksimalus našumas	18 L/min
Valdymo vožtuvas	2-2+5 jungtys (Tengfei)
Nominalus slėgis	18 MPa
Maksimalus slėgis	20 MPa
Važiavimo variklis	BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315
Pasukimo variklis	BM2-315 – 315

R10 ECO – našumo duomenys (Kubota variklis)

Pagrindiniai techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Darbinis svoris	1,000 kg
Kaušo talpa	0,014 m ³
Važiavimo greitis	0–1,5 km/h
Kopimo geba	30 %
Slėgis į gruntą	25,53 kPa
Didžiausia kasimo jėga	9,2 kN
Maksimalus pasiekiamumas	3,233 mm
Maksimalus kasimo gylis	1,833 mm
Maksimalus kasimo aukštis	3,021 mm
Maksimalus iškrovimo aukštis	2,247 mm
Maksimalus pasukimo kampas	121°
Reguliuojamas vikšrų plotis	912–1,212 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Modelis / Gamintojas	Kubota Z482
Maksimali arklio galia	11 HP
Maksimali galia	8,2 kW
Maksimalus greitis	3,000 rpm
Darbinis tūris	0,497 L
Cilindrų skaičius	2
Aušinimo sistema	vandeniu aušinamas
Variklio alyva	1,2 L
Kuro tipas	dyzelinas (No. 0 / -10)
Teorinės kuro sąnaudos	0,8–1,2 L/h

Matmenys

Parametras	Reikšmė
Transportavimo ilgis	2,430 mm
Transportavimo plotis	912 mm
Transportavimo aukštis	2,201 mm
Prošva po atsvaru	361 mm
Kaušo plotis	300 mm
Strėlės ilgis	1,477 mm
Svirties ilgis	800 mm
Buldozerio peilio plotis	912–1,212 mm

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Siurblio tipas / Modelis	306 (Tianjin Walking / Shengjie)
Maksimalus našumas	18 L/min
Valdymo vožtuvas	2-2+5 jungtys (Tengfei)
Nominalus slėgis	18 MPa
Maksimalus slėgis	20 MPa

Važiavimo variklis	BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315
Pasukimo variklis	BM2-315 – 315