

Rippa R22 PRO – Mini ekskavatorius

Rippa R22 PRO – tai galingas ir universalus mini ekskavatorius, idealus vidutinio ir didelio masto statybų bei apželdinimo projektams. Dėl tvirtos konstrukcijos ir galingo Kubota dyzelinio variklio jis pasižymi efektyvumu, tikslumu ir patikimumu profesionaliam naudojimui.

Su 2371,5 kg darbiniu svoriu, 2,29 m kasimo gyliu ir 18,4 kN kasimo jėga R22 PRO lengvai susidoroja su sudėtingomis užduotimis ir suteikia maksimalų valdymo tikslumą.

- Standartinė komplektacija:
- 40 cm dantytas kaušas tiksliam kasimui
- Galingas Kubota dyzelinis variklis (Euro 5 sertifikuotas)
- Didelė kasimo jėga efektyviam darbui
- Patvari konstrukcija ilgaaamžiškumui

Papildomi priedai – įvairūs kaušai, griebtuvai ar greitos jungtys – pateikiami mūsų svetainės skiltyje „Priedai“.

Techniniai duomenys (tik ES)

Pagrindiniai parametrai

Parametras	Reikšmė
Darbinis svoris	2371.5 kg
Kaušo talpa	0.049 m ³
Važiavimo greitis (lėtas/greitas)	0–1.5 / 2.8 km/h
Kopimo geba	30 %
Slėgis į gruntą	33.4 kPa
Maks. kasimo jėga	18.4 kN
Maks. kasimo spindulys	4143 mm
Maks. kasimo gylis	2293 mm
Maks. kasimo aukštis	3761 mm
Maks. iškrovimo aukštis	3496 mm
Vikšrų išplėtimo diapazonas	1300–1500 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Gamintojas	Kubota
Modelis	D1105
Maksimali galia	18.2 kW / 24.8 AG
Maksimalūs sūkliai	3000 rpm
Darbinis tūris	1.23 L
Cilindrų skaičius	3
Aušinimas	Vandeniui aušinamas
Variklio alyvos kiekis	4.2 L

Kuro tipas	Dyzelinas
Kuro kokybė	Nr. 0 / -10
Teorinės sąnaudos	1.3–1.5 L/h

Matmenys

Parametras	Reikšmė
Transportavimo ilgis	2824 mm
Transportavimo plotis	1300 mm
Transportavimo aukštis	2361 mm
Mažiausia prošvaisa	450 mm
Kaušo plotis	450 mm
Strėlės ilgis	1350 mm
Svirties ilgis	1250 mm
Buldozerio peilio plotis	1300 mm

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Pagrindinis siurblys	Apkrovai jautrus kintamo našumo plunžerinis siurblys
Siurblio modelis	28
Siurblio gamintojas	Taifeng
Maks. našumas	67.2 L/min
Valdymo vožtuvas	9 krypčių hidraulinis vožtuvas
Vožtuvo gamintojas	Taifeng
Nominalus slėgis	18 MPa
Maksimalus slėgis	20 MPa
Važiavimo variklio tipas	LTM03CDK
Važiavimo variklio gamintojas	Likuchuan
Važiavimo variklio darbinis tūris	11–20
Pasukimo variklio tipas	Likuchuan
Pasukimo variklio darbinis tūris	15.1