

RD06 Mini Ekskavatorius

Kompaktiškas ir patikimas pagalbininkas

RD06 – tai mini ekskavatorius, sukurtas darbui ribotose erdvėse, kur reikia tikslumo, mobilumo ir patikimumo. Lengvas, bet galingas, jis užtikrina efektyvų darbą tiek statybose, tiek žemės ūkio ar aplinkos tvarkymo projektuose.

Pagrindiniai privalumai

- Lengvas ir mobilus – darbinis svoris vos 518 kg, todėl lengvai transportuojamas ir tinkamas mažoms erdvėms.
- Efektyvus – kaušo talpa 0,03 m³, o keliamoji galia siekia 350 kg.
- Universalus – 30 % kopimo geba ir mažas slėgis į gruntą leidžia dirbti įvairiomis sąlygomis.
- Patikima hidraulinė sistema – aukštos kokybės siurbliai ir vožtuvai užtikrina sklandų darbą.
- Ekonomiškas variklis – Briggs & Stratton XR2100, galia 13,6 AG, sunaudoja vos 0,8–1,2 L benzino per valandą.
- Kompaktiški matmenys – plotis tik 780 mm, todėl puikiai tinka siauriems pravažiuojimams.

Techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Darbinis svoris	518 kg
Kaušo talpa	0,03 m ³
Nominali keliamoji galia	350 kg
Važiavimo greitis	0–2 / 0–4 km/h
Kopimo geba	30 %
Slėgis į gruntą	19,55 kPa
Didžiausias iškrovimo aukštis	356 mm
Didžiausias iškrovimo atstumas	272 mm
Mažiausias prošvaisos aukštis	70 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Gamintojas / modelis	Briggs & Stratton XR2100
Galios	13,6 AG / 10 kW
Maksimalus greitis	3600 aps./min
Darbinis tūris	0,42 L
Cilindrai	1
Aušinimas	Oru aušinamas
Kuro tipas	Benzinas (92 okt.)
Kuro sąnaudos	0,8–1,2 L/val.

Kėbulas ir matmenys

Parametras	Reikšmė
Transportavimo ilgis	1670 mm
Plotis	780 mm
Aukštis	1200 mm
Kaušo plotis	700 mm

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Siurblys	PGP51044SLP (Tianjin Travel)
Maksimalus našumas	14,4 + 14,4 L/min
Vožtuvai	Dvigubi (Tengfei)
Darbinis slėgis	16 MPa
Maksimalus slėgis	18 MPa
Važiavimo variklis	Deston BM5-200

Vikšrai

Parametras	Reikšmė
Guminiai vikšrai	180 × 72 × 32

Šis modelis puikiai tinka tiems, kurie ieško kompaktiško, ekonomišką ir patikimo sprendimo mažesniems darbams.