

Mini krautuvas RS 04 – Specifikacija

Kompaktiškas, galingas ir universalus mini krautuvas statyboms, žemės ūkiui ir aplinkotvarkai.

Aprašymas

Mini krautuvas RS 04 sukurtas darbui ankštose erdvėse. Įrengtas Kubota dyzelinis variklis, didelė keliamoji galia ir platus priedų pasirinkimas leidžia efektyviai atlikti įvairius darbus – nuo medžiagų transportavimo iki žemės darbų ir valymo.

Variklis (EU)

Parametras	Reikšmė
Gamintojas	Kubota
Modelis	Z482
Cilindrų skaičius	2
Darbinis tūris	0,479 L
Aušinimas	Vandeniui aušinamas
Kuras	Dyzelinas
Kuro sąnaudos	0,8–1,2 L/h
Alyvos kiekis	2,5 L
Maks. apsukos	3600 rpm
Maks. galia	8,3 kW

Matmenys ir svoris (EU)

Parametras	Reikšmė
Transporto ilgis su kaušu	1970 mm
Transporto ilgis be kaušo	1520 mm
Transporto plotis	1150 mm
Transporto aukštis	1300 mm
Kaušo plotis	1150 mm
Darbinis svoris	890 kg
Prošvaisa	108 mm

Našumas ir keliamoji galia (EU)

Parametras	Reikšmė
Nominali keliamoji galia	175 kg
Maksimali keliamoji galia	400 kg
Maks. išvertimo aukštis	1553 mm
Maks. pakėlimo aukštis	2080 mm
Maks. išvertimo nuotolis	550 mm
Įveikiamas nuolydis	25 %
Slėgis į gruntą	25.1 kPa

Hidraulinė sistema (EU)

Parametras	Reikšmė
Pagrindinis siurblys	Tianjin Walk
Skirstytuvas	Tengfei
Važiuklės variklis	Deston