

RS 06 Kompaktinis Krautuvas

Kompaktiškas. Galingas. Universalus.

RS 06 – tai manevringas ir galingas kompaktinis krautuvas, sukurtas darbui ribotose erdvėse. Dėl Kubota D1105 dyzelinio variklio, tvirtos važiuoklės ir didelės keliamosios galios jis puikiai tinka statyboms, žemės ūkiui, apželdinimui ir komunaliniams darbams. Platus priedų pasirinkimas leidžia RS 06 lengvai prisitaikyti prie įvairių užduočių – nuo medžiagų transportavimo iki žemės kasimo ar teritorijų valymo.

Pagrindiniai rodikliai

Parametras	Reikšmė
Darbinė masė	1450 kg
Kaušo talpa	0.16 m ³
Nominali keliamoji galia	300 kg
Maksimali keliamoji galia	600 kg
Važiavimo greitis	0–3 km/h / 0–6.5 km/h
Įkalnės įveikimas	28 %
Slėgis į gruntą	32.5 kPa
Maks. išvertimo aukštis	1550 mm
Maks. pakėlimo aukštis	2530 mm
Maks. išvertimo nuotolis	645 mm
Mažiausias prošvaisos aukštis	163 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Gamintojas / modelis	Kubota D1105
Maksimali galia	25 PS
Maksimali galia (kW)	18.2 kW
Maksimalūs sūkliai	3000 rpm
Darbinis tūris	1.123 L
Cilindrų skaičius	3
Aušinimas	Skysčiu
Variklio alyvos kiekis	4 L
Kuras	Dyzelinas (No. 0 / -10)
Teorinės sąnaudos	1.3–1.5 L/h

Matmenys

Parametras	Reikšmė
Transportinis ilgis su kaušu	2710 mm
Transportinis ilgis be kaušo	2220 mm
Transportinis plotis	1150 mm
Transportinis aukštis	1522 mm
Kaušo plotis	1150 mm

Talpos

Parametras	Reikšmė
Kuro bakas	20 L
Hidraulinės alyvos bakas	28 L

Vikšrai

Parametras	Reikšmė
Matmenys	230 mm × 72 mm × 45 nuorodos

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Pagrindinis siurblys	Plunžerinis (HYTEK)
Maks. našumas	112.5 L/min
Valdymo vožtuvas	Load-sensing
Slėgis	22.5 MPa
Važiuklės variklis	Dviejų pakopų (Paiyi) – 390 ml/r