

RS07 – Techninė specifikacija

*, „Kompaktiškas, galingas, universalus! RS 07 kompaktiškas krautuvas yra idealus sprendimas statybų projektams, žemės ūkiui ir aplinkotvarkai. Dėl galingo „Kubota“ dyzelinio variklio, didelės keliamosios galios ir kompaktiškų matmenų jis užtikrina maksimalų efektyvumą ankštesiose erdvėse.

Nesvarbu, ar tai medžiagų transportavimas, žemės kasimas ar valymas – dėl plataus priedų pasirinkimo RS 07 lengvai prisitaiko prie jūsų poreikių.“**

Pagrindiniai techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Darbinė masė	1230 kg
Kaušo talpa	0.16 m ³
Nominali keliamoji galia	300 kg
Maksimali keliamoji galia	670 kg
Važiavimo greitis	0–8 km/h
Įkalnės įveikimas	30 %
Grindų slėgis	95.87 kPa
Maks. išvertimo aukštis	1725 mm
Maks. kėlimo aukštis	2260 mm
Maks. išvertimo nuotolis	508 mm
Min. prošvaisa	176 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Gamintojas	Kubota
Modelis	D1105
Maksimali galia (PS)	24.8 PS
Maksimali galia (kW)	18.2 kW
Maksimalus sūkių skaičius	3000 rpm
Darbinis tūris	1.123 L
Cilindrų skaičius	3
Aušinimas	Vandeniui aušinamas
Variklio alyvos talpa	4 L
Kuro tipas	Dyzelinas
Kuro rūšis	No. 0 / -10
Teorinės sąnaudos	1.3–1.5 L/h

Matmenys

Parametras	Reikšmė
------------	---------

Transporto ilgis su kaušu	2655 mm
Transporto ilgis be kaušo	1985 mm
Transporto plotis	1000 mm
Transporto aukštis	1810 mm
Kaušo plotis	1000 mm

Talpos

Parametras	Reikšmė
Kuro bakas	32 L
Hidraulinės alyvos bakas	32 L

Padangos / Vikšrai

Parametras	Reikšmė
Ratai	570 mm × 160 mm
Vikšrai	230 mm × 72 mm × 45 grandys

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Pagrindinio siurblio tipas / modelis	Ašinis stūmoklinis siurblys
Pagrindinio siurblio gamintojas	Hengli
Pagrindinio siurblio srautas	48 L/min
Krumplyno siurblio modelis	316
Krumplyno siurblio gamintojas	Tianjin Walking
Krumplyno siurblio srautas	48 L/min
Valdymo vožtuvas	Pilotinis daugiakanalis vožtuvas
Nustatytas slėgis	16 MPa
Važiuklės variklio tipas	Hengli BMER-600
Važiuklės variklio gamintojas	Hengli
Variklio darbinis tūris	600 ml/r