

RS20 TECHNINIAI DUOMENYS

[LOGOTIPAS]

Didesnė darbinė galia, sustiprinta hidraulika ir tvirta konstrukcija leidžia RS20 modeliui užtikrinti didesnę kėlimo galią, sklandesnį valdymą ir ilgalaikį patvarumą. Erdvi kabina ir puikus matomumas garantuoja saugų ir efektyvų darbą bet kurioje darbo vietoje

Pagrindiniai techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Darbinė masė	4064 kg
Kaušo talpa	0.4 m ³
Nominali keliamoji galia (saugi apkrova)	1050 kg
Maksimali keliamoji galia	2000 kg
Važiavimo greitis (mažas/didelis)	0–5 / 0–10 km/h
Iveikiamas nuolydis	25%
Slėgis į gruntą	52.16 kPa
Maksimalus išvertimo aukštis	2250 mm
Maksimalus pakėlimo aukštis	3750 mm
Maksimalus išvertimo nuotolis	1360 mm
Mažiausias prošvaisa	230 mm

Matmenys

Parametras	Reikšmė
Transportinis ilgis su kaušu	3820 mm
Transportinis ilgis be kaušo	3040 mm
Transportinis plotis	1850 mm
Transportinis aukštis	2460 mm
Kaušo plotis	1850 mm

Variklis

Parametras	Reikšmė
Gamintojas	Kubota
Modelis	V2607
Maksimali arklio galia	47.6 hp
Maksimali galia	35.5 kW
Maksimalūs sūkliai	2200 rpm
Darbinis tūris	2.615 L
Aušinimo tipas	Vandens aušinimas
Alyvos kiekis keitimui	9.6 L

Kuro tipas	Dyzelinas
Kuro klasė	0 / -10
Teorinės kuro sąnaudos	9.7 L/h

Hidraulinė sistema

Parametras	Reikšmė
Pagrindinio siurblio tipas/modelis	Double Closed-Circuit Pump V90C47H3A0
Pagrindinio siurblio gamintojas	Hengl
Skirstytuvo gamintojas	Lezhuo
Važiavimo hidraulinio variklio tipas	High-Speed Plunger Motor LX21VR45
Važiavimo variklio gamintojas	Lezhuo